

Napájecí zdroje LED světelných zdrojů konstantní napětí / konstantní proud

ceník platný od 1.4.2019

zde jsou uvedeny jen nejběžnější typy dodávaných zdrojů
Pokud zde nenajdete zdroj, který potřebujete kontaktujte
prosím naše pracovníky
a ti vám ochotně pomohou potřebný zdroj najít

Představitelé různých konstrukčních typů platné od 1.4.2019



vstupní napětí : 230V 50Hz

výstupní napětí zdrojů konstantního napětí je 12 nebo 24V jiné na vyžádání

výstupní proud zdrojů konstantního proudu je 350/500/700 mA, jiné na vyžádání



pro montáž na a do hořlavých materiálů



pro montáž na hořlavé povrchy



na hořlavém povrchu musí být
podložen předepsanou podložkou



třída ochrany II



Samostatné světelné příslušenství



Bezpečnostní oddělovací transformátor



Bezpečnostní oddělovací transformátor
odolný zkratu

SELV bezpečnostní zdroj se zvýšenou ochranou






LPS























výstupní proud a výkon podléhají omezení a riziko vznícení
je tedy značně sníženo


















elektrické zařízení určené jen pro použití v interiéru























zdroje konstantního napětí

							sleva 0.00%	
<u>W</u>	<u>V</u>	IP	obj číslo	12 V	typ zdroje	Kč/W	základní cena	
12	12	66	970651	KAV 12012-O 1A válec Drátové vývody ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu Rozměry: prům 50x20 mm 	5	0.0	288	
12	12	44	999665	KAV 12012-I(HP) 1A Svorky ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu Rozměry: 112*38*20mm 	6	0.0	358	
12	12	44	970660	KAV 12012-I 1A Drátové vývody ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu Rozměry: 145*20*18mm 	7	0.0	328	
15	12	00	970801	RS-15-12 1,3A (start 65A) svorky ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu Rozměry: 62.5x51x28 mm LPS	1	0.0	279	
18	12	67	963110	LPH-18-12 1,5A (start 50A) vodiče ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí, přepětí výst Rozměry: 140*30*22 mm 	2	0.0	205	
20	12	66	970663	KAV 12020-O-W 1,66A Drátové vývody ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu Rozměry: prům 64x25 mm 	5	0.0	344	
20	12	67	963105	LPV-20-12 1,67A (start 70A) vodiče ochrana proti zkratu, přetížení, přepětí výst. Rozměry: 118*35*26 mm LPS	2	0.0	271	
25	12	00	970802	RS-25-12 2,1A (start 30A) svorky ochrana proti přetížení, přepětí výstupu, zkratu Rozměry: 78x51x28 mm LPS	1	0.0	327	







30	12	66	999670	KAV 12030-O-(P) 2,5A Drátové vývody ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu Rozměry: 220x29x20mm   SELV	8	0.0	452	
35	12	00	970803	LRS-35-12 3A (start 45A) svorky ochrana proti přetížení, přepětí výstupu, zkratu Rozměry: 78x51x28 mm 	1	0.0	360	
36	12	67	963111	LPV-35-12 3A (start 60A) vodiče ochrana proti zkratu, přetížení, přepětí výst. Rozměry: 148*40*30 mm 	2	0.0	375	
45	12	66	970670	KAV 12045-O-(P) 3,75A Drátové vývody ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu Rozměry: 282x34x22mm   SELV	8	0.0	625	
50	12	20	999672	LRS-50-12 4,2A (start 45A) svorky ochrana proti přetížení, přepětí výstupu, zkratu Rozměry: 99x82x30 mm  	1	0.0	382	
60	12	66	999673	KAV 12060-O-(P) 5A Drátové vývody ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu Rozměr: 200x50x35mm   	8	0.0	810	
60	12	67	963118	LPV-60-12 5A (start 60A) vodiče ochrana proti zkratu, přetížení, přepětí výst. Rozměry: 163*33*32 mm 	2	0.0	417	
75	12	20	970807	LRS-75-12 6A (start 50A) svorky ochrana proti přetížení, přepětí výstupu, zkratu Rozměry: 99x97x30 mm  	1	0.0	469	
80	12	66	970676	KAV 12080-O-(P) 6,7A Drátové vývody ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu Rozměry: 225x50x35mm   SELV	8	0.0	967	
100	12	00	999674	LRS-100-12 8,5A (start 50A) svorky ochrana proti přetížení, přepětí výstupu, zkratu Rozměry: 129x97x30 mm  	1	0.0	506	
100	12	66	970678	KAV 120100-O-(P) 8,3A Drátové vývody ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu Rozměry: 205x68x45mm   SELV	9	0.0	1,419	
102	12	67	963126	LPV-100-12 8,5A (start 75A) vodiče ochrana proti zkratu, přetížení, přepětí výst. Rozměry: 190*52*37mm 	2	0.0	700	
<u>W</u>	<u>V</u>	IP	obj číslo	12 V	typ zdroje	KČ/ W	základní cena	
120	12	67	963127	LPV-150-12 10A (start 75A) vodiče ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí, přepětí výst. Rozměr: 191*63*38 mm 	2	0.0	971	

150	12	66	999680	KAV 120150-O-(P) 12,5A Drátové vývody ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu  Rozměr: 233x63x39 mm	9	0.0	1,569	
150	12	0	999678	LRS-150-12 12,5A (start 60A) svorky ochrana proti přetížení, přepětí výstupu, zkratu Rozměry: 159x97x30 mm 	1	0.0	613	
192	12	65	963145	HLG-240H-12A 10A (start 75A) vodiče ochrana proti zkratu, přetížení, přepětí výst. (zár. 5let)    SELV 44*68*38.8mm	3	0.0	2,140	
200	12	0	999682	HS-200-12 16A (start 50A) svorky ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu Rozměry: 199x110x50 mm 	1	0.0	929	
200	12	0	970822	RSP-200-12 16,7A (start 40A) svorky ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu Rozměry: 215x115x30 mm 	1	0.0	1,416	
200	12	66	970684	KAV 12200-O-(P) 16,6A Drátové vývody ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu SELV Rozměry: 258*68*39mm	9	0.0	1,588	
264	12	65	963150	HLG-320H-12A 22A (start 70A) vodiče (zár. 5let) ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí, přepětí výst.     SELV 2*90*44mm	3	0.0	3,175	
320	12	0	970836	RSP-320-12 26,7A (start 40A) svorky ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu Rozměry: 215x115x30 mm 	1	0.0	1800	










<u>W</u>	<u>V</u>	IP	obj číslo	24V	typ zdroje	Kč/ W	základní cena	
15	24	00	980709	RS-15-24 0,625A (start 65A) svorky ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu Rozměry: 62.5x51x28 mm	1	0.0	282	
18	24	67	980726	LPH-18-24 0,75A (start 50A) Drátové vývody ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu  LPS Rozměry: 140x30x22 mm	2	0.0	205	
20	24	67	980728	LPV-20-24 (start 70A) Drátové vývody ochrana proti přetížení, přepětí výstupu, zkratu Rozměry: 118x35x26 mm  LPS	2	0.0	329	
30	24	66	980610	KAV 24030 1,25A Drátové vývody ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu  LPS Rozměry: 172x34x22 mm	8	0.0	452	





35	24	00	980711	LRS-35-24 2,2A (Start 36A) svorky ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu   Rozměry 99*82*36mm	1	0.0	406	
35	24	67	980730	LPV-35-24 1,5A (start 60A) Drátové vývody ochrana proti přetížení, přepětí výstupu, zkratu  LPS Rozměry: 148x40x30 mm	2	0.0	399	
45	24	66	980613	KAV 24045 1,8A Drátové vývody ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu   SELV Rozměry: 282x34x22 mm	8	0.0	625	
50	24	00	980713	(L)RS-50-24 2,2A (start 33A) ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu  Rozměry: 99*97*36mm	1	0.0	454	
60	24	66	980616	KAV 24060 O(P) 2,5A ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu   SELV Rozměry: 200x50x35 mm	9	0.0	810	
60	24	67	980740	LPV-60-24 2,5A (start 60A) Drátové vývody ochrana proti přetížení, přepětí výstupu, zkratu  Rozměry: 165,5x42,5x32 mm	2	0.0	450	
76	24	00	980715	LRS-75-24 3,2A (start 40A) ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu   Rozměry: 129*97*38mm	1	0.0	469	
100	24	00	980717	LRS-100-24 4,5A (start 40A) ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu   Rozměry: 159*97*38mm	1	0.0	532	
100	24	66	980620	KAV-24100-O(P) 4,2A Drátové vývody ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu   SELV Rozměry: 258x68x39 mm	9	0.0	1419	
100	24	67	980743	LPV-100-24 4,2A (start 70A) Drátové vývody ochrana proti přetížení, přepětí výstupu, zkratu   Rozměry: 190x52x37 mm	2	0.0	770	
150	24	66	980625	KAV-24150-O(P) 6,25A Drátové vývody ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu   SELV Rozměry: 258x68x39 mm	9	0.0	1569	
150	24	67	980745	LPV-150-24 6,3A (start 60A) Drátové vývody ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu  Rozměry: 191x63x38 mm	2	0.0	905	
150	24	00	980719	LRS-150-24 6,5A (start 60A) ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu   Rozměry: 159*97*30mm	1	0.0	635	




200	24	00	980723	RSP-200-24 8,4A (start 40A) ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu     SELV 215*115*30mm	1	0.0	1569	
200	24	66	980630	KAV-24200-O-W 8033 Drátové vývody ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu Rozměry: 258*68*39mm   SELV	9	0.0	1588	
240	24	67	980768	HLG-240H-A-24 10A (start 75A) Drátové vývody ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu jemné nastavení U a I výst     SELV 228x68x38.8 mm	3	0.0	1809	
320	24	00	980725	RSP-320-24 13,4A (start 40A) ochrana proti přetížení, přehřátí, přepětí výstupu, zkratu Rozměry: 215*115*30mm 	1	0.0	1966	

W	V	IP	obj číslo	DALI 12V, 24V	typ zdroje	Kč/ W	základní cena	
45	12	66	980660	SD-DALI KAV-12-045-O-W 3,75A drátové vývody ochrana proti přetížení, zkratu, regulace 0-100% Rozměry: 282*34*22 mm   SELV	8	0.0	905	
100	12	66	980690	SD-DALI KAV-12-100-O-W 8,33A drátové vývody ochrana proti přetížení, zkratu, regulace 0-100% Rozměry: 258*68*39 mm   SELV	9	0.0	1590	
150	12	66	980693	SD-DALI KAV-12-150-O-W 12,5A drátové vývody ochrana proti přetížení, zkratu, regulace 0-100% Rozměry: 258*68*39 mm   SELV	9	0.0	1636	







W	V	IP	obj číslo	PUSH („Tlačítko“) a 1-10V 12V, 24V	typ zdroje	Kč/ W	základní cena	
30	12	66	981030	SD-PUSH KAV-12030-O-W 2,5A drátové vývody ochrana proti přetížení, zkratu, regulace 0-100% Rozměry: 202*34*22 mm   SELV	8	0.0	865	
30	24	66	981165	SD-PUSH KAV-24030-O-W 1,25 drátové vývody ochrana proti přetížení, zkratu, regulace 0-100% Rozměry: 202*34*22 mm   SELV	8	0.0	865	

45	12	66	981040	SD-PUSH KAV-12045-O-W 3,75A drátové vývody ochrana proti přetížení, zkratu, regulace 0-100% Rozměry: 282*34*22 mm  F SELV	8	0.0	985	
45	24	66	981170	SD-PUSH KAV-24045-O-W 1,9A drátové vývody ochrana proti přetížení, zkratu, regulace 0-100% Rozměry: 282*34*22 mm  F SELV	8	0.0	985	
50	12	20	980805	SRP-2007-12V-50W-CV 4,16A ochrana proti přetížení, zkratu, regulace 0-100% Rozměry: 210*50*32mm  	10	0.0	1987	
60	12	66	981060	SD-PUSH KAV-12060-O-W 5A drátové vývody ochrana proti přetížení, zkratu, regulace 0-100% Rozměry: 243*50*33 mm  F SELV	9	0.0	1020	
100	12	66	981080	SD-PUSH KAV-12100-O-W 8,33A drátové vývody ochrana proti přetížení, zkratu, regulace 0-100% Rozměry: 258*68*39 mm  F SELV	9	0.0	1652	
100	24	66	981185	SD-PUSH KAV-24100-O-W 4,15A drátové vývody ochrana proti přetížení, zkratu, regulace 0-100% Rozměry: 258*68*39 mm  F SELV	9	0.0	1652	
150	12	66	981095	SD-PUSH KAV-12150-O-W 12,5A drátové vývody ochrana proti přetížení, zkratu, regulace 0-100% Rozměry: 258*68*39 mm  F SELV	9	0.0	2093	
150	24	66	981197	SD-PUSH KAV-24150-O-W 6,25A drátové vývody ochrana proti přetížení, zkratu, regulace 0-100% Rozměry: 258*68*39 mm  F SELV	9	0.0	2093	


<u>W</u>	<u>V</u>	IP	obj číslo	síťové adaptéry	typ zdroje	Kč/ W	základní cena	
6	12		999654	Napájecí zdroj 12V 0.6A do zásuvky 90-264V AC ochrana - přetížení, přepětí, protizkratová Ta = 40°C šňůra 1.3m Souosý 64 x40 x 25mm5,5/2,1/10mm , + uprostřed  	11	0.0	248	
12	12		999656	Napájecí zdroj 12V/1A 12W do zásuvky stabil. 100-240V AC Souosý Konektor 5,5/2,1/10 , + uprostřed  	11	0.0	248	

24	12		999657	Napájecí zdroj 12V 2 A do zásuvky ochrana - přetížení, přepětí, protizkratová 100-240V AC 91 x 49,5 x 40,5mm Souosý, 5/2,1/10mm+ uprostřed Ta = 0...40°C	11	0.0	356	
								
36	12		999671	Napájecí zdroj 12V/36W 3A s flexo 100-240V AC ochrana - přetížení, přepětí, protizkratová 104x43x28mm Ta = 0...40°C šňůra 1.5m Souosý 5,5/2,1/10 , + uprostřed	12	0.0	454	
								
60	12		999675	Napájecí zdroj 12V/60W 5A s flexo 10-240V AC ochrana - přetížení, přepětí, protizkratová 115x50x23mm Ta = 0...40°C šňůra 1.5m Souosý 5,5/2,1/10 , + uprostřed	12	0.0	502	
								

zdroje konstantního proudu

W	mA			zdroje konstantního proudu	typ zdroje	Kč/W	základní cena	
9	350	44	970972	KAI-26350-I, 1-9W 350mA 3-26V , pr=48mm v=19mm, vodiče 150mm, ochrana před zkratem a přehřátím	5	0.0	295	
								
10	350	67	970973	KAI-32350-O, 1-10W 350mA 3-32V pr=48mm v=19mm, vodiče 150mm, ochrana před zkratem a přehřátím	5	0.0	316	
								
16	350	30	970915	APC-16-350, 16,8W 350mA, 12-48V Rozměry: 70x40x29mm	2	0.0	247	
								
12	500	67	971010	KAI-24500-O(HP), 2-12W/500mA 3-24V pr=50mm v=20mm, vodiče 150mm, ochrana před zkratem a přehřátím	5	0.0	295	
								
12	700	67	971060	KAI-18700-O(H) 3-12W/700mA, 3-18V pr=50mm v=20mm, vodiče 150mm, ochrana před zkratem, přetížením, přehřátím	5	0.0	295	
								
28	700	67	971070	KAI-40700-O, 28W/700mA , 22-40V, 202*34*22mm vodiče 150mm, ochrana před zkratem, přetížením, přehřátím	8	0.0	448	
								

zdroje 2019

35	700	66	971073	<p>KAI-50700-O, 35W/700mA, 30-50V , 282x34x22mm vodiče 150mm, ochrana před zkratem, přetížením, přehřátím</p> 	8	0.0	628	
----	-----	----	--------	---	---	-----	-----	--