

## LED Reflektory na 3F lištu

Jsou vhodné k osvětlování zboží v obchodech, osvětlování společenských prostor, galerií apod. Dají se nasadit na nejrozšířenější typy 3F lišt - Scena, Nordic Aluminium -Nokia-Lival-Global Pro, Eutrack, Kanlux Tear. Na požádání jiné barvy, výkony a teploty světla možné.

Montáž na 3F lištu: Velmi důležité - adaptér zasuněte do lišty tak, aby výstupek na adaptéru zapadl do drážky lišty, nebo aby byl na nižší straně lišty. Adaptér mechanicky zamkněte v liště otočením páčky na adaptéru. Otáčejte kolečkem elektrického připojení dokud se reflektor nerozsvítí. Při sejmutí nebo montáži LED reflektoru musí být kolečko elektrického připojení v poloze OFF, jinak nelze s páčkou mechanického připojení otočit.

Záruka 2 roky.



### 3F lišty Scena bílé

Jsou shodné s lištami Brilux Scena, Kanlux Tear.

Tříokruhové lišty slouží k upevnění a elektrickému napájení svítidel. Montují se jako přisazené ke stropu nebo zavěšené. Všechny viditelné spojky mohou sloužit jako napaječe a mají předlité otvory pro vyvedení kabelu. Každá lišta 2 m i 1 m musí být zavěšena na obou koncích. Spojky nejsou nosné. Důležité je při zavěšení dát závěsy rovnoběžně - svisle, lišty do stejné výšky, aby spojky nebyly namáhány tlakem, lámány výškově apod.

Tříokruhové zapojení umožňuje zapojit svítidla do 3 okruhů a otočením kolečkem na adaptéru svítidlo jednoduše přepojit na jiný okruh.

Záruka 2 roky.



## CZ Patriot s. r. o.

Výroba osvětlení, velkoobchod

Opletalova 9, 46601 Jablonec nad Nisou

[www.czpatriot.cz](http://www.czpatriot.cz)

Prodej - Petra Bradáčová 7:30 -15:00, [prodej@czpatriot.cz](mailto:prodej@czpatriot.cz), mob. 736 778 005, pevná 483 314 516

Technické dotazy, návrhy osvětlení:











Ing. Jiří Večeřa, [vecera@czpatriot.cz](mailto:vecera@czpatriot.cz), mob. 737 248 336, pevná 483 314 516

Ing. Antonín Lehký, [lehky@czpatriot.cz](mailto:lehky@czpatriot.cz) mob. 737 248 337, pevná 483 314 516



Ceny bez DPH.

obrázek	obj číslo	obj název	popis	základní cena	ks
<b>LED reflektor na lištu</b>					
	teplá 884115 studená 884117	Basic 15W	<b>Basic 15W 1380 lm bílý, stříbrný</b> dioda Sharp, reflektor průměr 11,5 cm, výška od lišty 20 cm barva světla teplá 3000 K, studená 4000 K, úhel 45°	2 077	
	teplá 884130 studená 884132	Basic 20W	<b>Basic 20W 1830 lm bílý, stříbrný</b> dioda Sharp, reflektor průměr 11,5 cm, výška od lišty 20 cm barva světla teplá 3000 K, studená 4000 K, úhel 45°	2 192	
	teplá 884145 studená 884147	Basic 30W	<b>Basic 30W 2750 lm bílý, stříbrný</b> dioda Sharp, reflektor průměr 11,5 cm, výška od lišty 20 cm barva světla teplá 3000 K, studená 4000 K, úhel 45°	2 398	
	teplá 884250 studená 884252	Excelent 34W	<b>Excelent 34W 3300 lm stříbrný</b> dioda Cree + předřadník Philips reflektor průměr 12 cm, výška od lišty 20 cm, náhrada výbojky 70 W barva světla teplá 3000 K, studená 4000 K, úhel 42°	3 145	
	teplá 884255 studená 884257	Excelent 38W	<b>Excelent 38W 3900 lm stříbrný</b> dioda Cree + předřadník Philips reflektor průměr 12 cm, výška od lišty 20 cm, náhrada výbojky 70 W barva světla teplá 3000 K, studená 4000 K, úhel 42°	3 686	
	Teplá 884159 studená 884160	Aura 40W	<b>Aura 40W 4100 lm bílá,</b> dioda Sharp, průměr 11 cm, výška od lišty 21 cm, náhrada výbojky až 150 W barva světla teplá 3000 K, studená 5000 K, možno 4000 K, úhel 45°	3 686	

Ceny bez DPH.

obrázek	obj číslo	obj název	popis	základní cena	ks
<b>3Fázové - tříokruhové lišty SCENA bílé</b>					
	906303	Scena TS 2 m bílá ▽F	<b>SCENA TS 2 m bílá</b> rozměry 2000x42mm, výška 33 mm, 400V/ 230V 10 A IP 20	833	
	906301	Scena TS 1 m bílá ▽F	<b>SCENA TS 1 m bílá</b> rozměry 1000x42mm, výška 33 mm, 400V/230V 10 A IP 20	418	
	906311	Scena WH napaječ bílý ▽F	<b>SCENA WH napaječ bílý</b> rozměry viditelné - 74x42mm výška 33 mm, délka včetně zasunutí části 104 mm, 400V/230V 10 A IP 20	89	
	906315	Scena WE záslepka ▽F	<b>SCENA WE záslepka bílá</b> rozměry viditelné - 3x42mm výška 33 mm, 400V/230V 10 A IP 20	19	
	906305	Scena WI spojka přímá ▽F	<b>SCENA WI spojka přímá bílá</b> lze použít pro napájení, prodloužení - 120 mm š - 42 mm v - 33 mm, 400V/230V 10 A IP 20	153	
	906306	Scena WIS spojka skrytá ▽F	<b>SCENA WIS spojka skrytá</b> prodloužení - 0 mm, 400V/230V 10 A IP 20	98	
	906307 L 906309 R	Scena WL roh bílý ▽F	<b>SCENA WL roh bílý, L nebo R</b> roh levý nebo pravý, /pro ohyb doleva, doprava při pohledu od napaječe/, lze použít pro napájení, prodloužení do obou směrů - 85 mm š - 42 mm v - 33 mm, 400V/230V 10 A IP 20	153	
	906316	Scena WT spojka T bílá ▽F	<b>SCENA WT spojka T bílá</b> prodloužení přímo - 120 mm, do T - 81 mm, š - 42 mm v - 33 mm, 400V/230V 10 A IP 20	222	
	906317	Scena WX spojka X bílá ▽F	<b>SCENA WX spojka X bílá</b> prodloužení v obou směrech - 120 mm, š - 42 mm v - 33 mm, 400V/230V 10 A IP 20	306	
	906314	Scena přichytka bílá ▽F	<b>SCENA Přichytka bílá</b> po nacvaknutí se zajistí dotažením šroubu, shora dva otvory prům. 5 mm, vzniká distance od stropu 12 mm, přichytka 36 x 30 mm v - 15 mm, 400V/230V 10 A IP 20	39	

Ceny bez DPH.

obrázek	obj číslo	obj název	popis	základní cena	ks
<b>Závěs s plynulým nastavením pro lišty Scena, Eutrack, svítidla</b>					
	906312	<b>Závěs lankový s plynulým nastavením výšky</b>	Délka 2 m, povrchová úprava nikl. Pevná část je dvoudílná a připevní se na strop - otvor prům. 5 má závit M5, našroubuje nosič lanka. Spodní část s nastavením výšky se upevní šroubem M4 k liště /nebo svítidlu/. Průměr vrch. i spod. části 12 mm, výška horní části 17 mm, dolní 46 mm.	130	
	906142	<b>Adaptér pro 3F lištu bílý</b>	Adaptér pro připojení svítidel k 3F liště nebo vývod napětí z lišty. Trubička se závitěm 10x1,5 a maticí, plastová krytka sešroubem pro zajištění šňury.	230	