

LED pásy IP00 - Bílé, CCT, Barevné

platné od 1.5.2018

pásek pružný plošný spoj se samolepící vrstvou (povrch bílý s černým potiskem)

šířka pásku

standardně 8 mm nebo 10 mm

po dohodě také 5 mm nebo 12 mm

délka pásku

prodej - až 50m v jednom návínu

provoz - 2-5m na jedno připojení (poradte se s dodavatelem)

TYP 1

čip 3528 60 LED/m



TYP 2

čip 3528 120 LED/m



TYP 3

čip 2835 60 LED/m



TYP 4

čip 2835 120 LED/m



TYP 5

čip 5050 30 LED/m



TYP 6

čip 5050 60 LED/m



TYP 7

čip 335 60 LED/m

**stranově
svítící**



TYP 8

čip 335 120 LED/m

**stranově
svítící**



TYP 9

čip 3528 120 LED/m

CCT



TYP 10

čip 5050 60 LED/m

CCT



TYP 11

čip 5050 30 LED/m

RGB



TYP 12

čip 5050 60 LED/m

RGB



TYP 13

čip 5050 60 LED/m

RGBW



TYP 14

čip 5050 60 LED/m

UV (A)



účinnost v závislosti na CCT 80-110lm/W, a barvě 35-55 lm/W

CRI v závislosti na CCT 0,80-0,95 jen pro bílé LED


CCT

2700-3500 teplá bílá

4000-4500 neutrální bílá

5000-6000 studená bílá

barevné LED typicky (nm /lm/W) **R** 620-630/45, **G** 520-526/60, **B** 465-470/60 **Y** 580-590/45



Ize objednávat i pásy příslušných délek s napájenými přívody a konektory a i jinak upravené


										sleva 0,00%	
<u>W/m</u>	<u>V</u>	obj číslo	CCT/barva LED/m	typ pásku	LED	dílek	LED /m	lm /m	základní cena	cena po slevě	
4,8	12V	600142	CW studený bílý 60	1	čip 3528	50 mm	60 LED/m	450	89	89	
4,8	12V	600141	(N)W neutrální bílý 60	1				480	89	89	
4,8	12V	600143	WW teple bílý 60	1				450	89	89	
4,8	12V	600112	B modrý 60	1				270	128	128	
4,8	12V	600123	G zelený 60	1				270	128	128	
4,8	12V	600131	R červený 60	1				210	128	128	
4,8	12V	600163	Y žlutý (jantar) 60	1				210	128	128	
7,2	12V	600704	CW studený bílý 60	3	čip 2835	50 mm	60 LED/m	785	118	118	
7,2	12V	600705	(N)W neutrální bílý 60	3				770	118	118	
7,2	12V	600707	WW teple bílý 60	3				775	118	118	
9,6	12V	600146	CW studený bílý 120	2	čip 3528	25 mm	120 LED/m	1030	165	165	
9,6	12V	600145	(N)W neutrální bílý 120	2				950	165	165	
9,6	12V	600147	WW teple bílý 120	2				880	165	165	
9,6	12V	600114	B modrý 120	2				x	212	212	
9,6	12V	600126	G zelený 120	2				x	212	212	
9,6	12V	600135	R červený 120	2				x	212	212	
9,6	12V	600167	Y žlutý (jantar) 120	2				x	212	212	
12	12V	600719	CW studený bílý 60	3	čip 2835	50 mm	60 LED/m	1440	133	133	
12	12V	600720	(N)W neutrální bílý 60	3				1380	133	133	
12	12V	600721	WW teple bílý 60	3				1320	133	133	
14,4	12V	612020	CW studený bílý 60	6	čip 5050	50 mm	60 LED/m	1470	167	167	
14,4	12V	612009	(N)W neutrální bílý 60	6				1470	167	167	
14,4	12V	612010	WW teple bílý 60	6				1450	167	167	
14,4	24V	600723	CW studený bílý 120	4	čip 2835	50 mm	120 LED/m	1656	197	197	
14,4	24V	600725	(N)W neutrální bílý 120	4				1670	197	197	
14,4	24V	600727	WW teple bílý 120	4				1610	197	197	
19,2	24V	600866	CW studený bílý 120	4	čip 2835	50 mm	120 LED/m	2870	215	215	
19,2	24V	600865	(N)W neutrální bílý 120	4				2810	215	215	
19,2	24V	600863	WW teple bílý 120	4				2730	215	215	
24	12V	600736	CW studený bílý 120	4	čip 2835	25 mm	120 LED/m	2950	201	201	
24	12V	600733	(N)W neutrální bílý 120	4				2910	201	201	
24	12V	600732	WW teple bílý 120	4				2890	201	201	
24	24V	600876	CW studený bílý 120	4	čip 2835	50 mm	120 LED/m	2950	208	208	
24	24V	600878	(N)W neutrální bílý 120	4				2910	208	208	
24	24V	600880	WW teple bílý 120	4				2890	208	208	


stranově svítící pásky svítí v rovině s páskem

W/m	V	obj číslo	CCT/barva LED/m	typ pásku	LED	dílek	LED /m	lm /m	základní cena	cena po slevě
4,8	12V	600101	CW studený bílý stranový 60	7	Čip 335	50 mm	60 LED/m	470	268	268
4,8	12V	600102	(N)W neutrální bílý stranový 60	7				455	268	268
4,8	12V	600103	WW teple bílý stranový 60	7				445	268	268




9,6	12V	600106	CW studený bílý stranový 120	8	Čip 335	25 mm	120 LED/m	940	346	346
9,6	12V	600107	(N)W neutrální bílý stranový 120	8				910	346	346
9,6	12V	600108	WW teple bílý stranový 120	8				890	346	346

CCT pásky umožňují nastavení „teploty“ světla

 9,6	12V	600170	CCT 120led	9	Čip 3528	50 mm	120 LED/m	720-840	171	171
---	-----	--------	------------	---	----------	-------	-----------	---------	-----	-----

 19,2	12V	612022	CCT 60led	10	Čip 5050	50 mm	60 LED/m	1080-1200	268	268
--	-----	--------	-----------	----	----------	-------	----------	-----------	-----	-----

RGB pásky umožňují volbu barvy a jasu světla

 7,2	12V	600203	RGB pásek 30	11	Čip 5050	100 mm	30 LED/m		132	132
 14,4	12V	600175	RGB pásek 60	12	Čip 5050	50 mm	60 LED/m		177	177
 18	12V	600178	RGBW + 4000K pásek 60	13	Čip 5050	50 mm	60 LED/m		298	298

UV (A - 395-400nm) ultrafialový LED pásek
pro kontrolu bankovek, rozzáření bílé barvy a UV aktivních barev
přisvětlení terárií a akvárií

14,4	12V	611908	UV pásek 60	14	Čip 5050	50 mm	60 LED/m		377	377
------	-----	--------	-------------	----	----------	-------	----------	--	-----	-----